

Modelo 12SP

PLATAFORMA PARA MANUSEIO DE ESTOQUES
(STOCK PICKER) DE DESLOCAMENTO MANUAL



Desempenho

Altura da Plataforma	3,58 m	11 pés 9 pol
Altura de Trabalho	5,49 m	18 pés
Altura de Deslocamento	Altura Máx. da Plataforma	
Altura Recolhida	198 cm	78 pol
Altura da Entrada da Plataforma	45 cm	17,5 pol
Tamanho da Plataforma L x C	71 x 122 cm	28 x 48 pol
Comprimento Total do Veículo		
Recolhida	184 cm	72,5 pol
Largura Total do Veículo		
Recolhida	86 cm	34 pol
Distância Frontal até a Parede	0 cm	0 pol
Distância Traseira até a Parede	7,6 cm	3 pol
Peso Bruto do Veículo		
Modelo DC	535 kg	1.180 lb
Capacidade da Plataforma	227 kg	500 lb

Especificações Standard

Trem de Força

Baterias	Seladas 100 amp-hr Glass Mat (AGM)
Recarregador da Bateria	5-Horas Automático

Pneus

Rodas Traseiras c/ Rolam. de Esfera	25 cm	10 pol
Rodízios Dianteiros Não-Marcantes	15 cm	6 pol
Material do Pneu	Não-Marcante	

Características Standard

- Mastro Anodizado de Baixa Manutenção
- Guarda-Corpo de Ajuste Móvel ou Fixo para Acesso à Plataforma
- Portão c/ Dobradiça para Acesso Frontal Sem Obstrução
- Portões de Entrada Lateral e Frontal
- Kit de Força Removível
- Freios de Piso Duplos: Um de Cada Lado
- Controles de Segurança Interligados
- Tomada Dupla 110V na Plataforma
- Indicador de Descarga da Bateria (BDI)
- Horímetro
- Autoeconomizador de Força—Desliga a Força quando Inativa
- Botão de Força Principal c/ Chave
- Controle de Descida Manual na Base
- Dois Controles de Parada de Emergência—Plataforma e Base
- Pontos de Amarração para Transporte
- Receptáculos p/ Garfo de Empilhadeira
- Ponto para Amarração de Talabarte
- Alarme de Descida
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente
- Atende às Normas ANSI, OSHA & CSA

Acessórios & Opcionais

- Plataforma com Bandeja para Materiais Dobrável
- Olhal para Gancho de Guindaste
- Controle de Abaixamento de Emergência c/ Bateria de Backup (Montado na Plataforma)
- Kit de Força Extra
- Trava de Segurança Programável de 4 Dígitos
- Contador de Ciclos

Garantia JLG “1 & 5”

A JLG Industries, Inc. garante seus produtos com sua exclusiva Garantia “1 & 5”. Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis OSHA em 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453, ANSI A92.5-2006 e CSA Standard CAN3-B354.2-M82, conforme fabricação original para as aplicações previstas.

Impresso Nº: SS-12SP-0106
Peça Nº: 3132125
R091302
Impresso nos EUA



JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533
Telefone: 717-485-5161
Ligação gratuita nos E.U.A.: 877-JLG-LIFT
Fax: 717-485-6417
www.jlg.com
An Oshkosh Corporation Company