

# Modelo 15SP

PLATAFORMA PARA MANUSEIO DE ESTOQUES  
(STOCK PICKER) DE DESLOCAMENTO MANUAL



## Desempenho

Altura da Plataforma	4,62 m	15 pés 2 pol
Altura de Trabalho	6,4 m	21 pés
Altura Recolhida	198 cm	78 pol
Altura da Entrada da Plataforma	45 cm	17,5 pol
Tamanho da Plataforma (L x C)		
Plataf. p/ Manuseio de Estoques	71 x 122 cm	28 x 48 pol
Comprimento Total do Veículo		
Recolhida	192 cm	75,5 pol
Largura Total do Veículo		
Recolhida	86 cm	34 pol
Distância Frontal até a Parede	0 cm	0 pol
Distância Traseira até a Parede	7,6 cm	3 pol
Peso Bruto do Veículo		
Modelo DC	562 kg	1.240 lb
Capacidade da Plataforma		
Plataf. p/ Manuseio de Estoques	227 kg	500 lb

## Especificações Standard

### Trem de Força

Baterias	Seladas 100 amp-hr Glass Mat (AGM)
Recarregador da Bateria	5-Horas Automático

### Pneus

Rodas Traseiras c/ Rolam. de Esfera	25 cm	10 pol
Rodízios Dianteiros Não-Marcantes	15 cm	6 pol

## Características Standard

- Mastro Anodizado de Baixa Manutenção
- Guarda-Corpo de Ajuste Móvel ou Fixo para Acesso à Plataforma
- Portão c/ Dobradiça para Acesso Frontal Sem Obstrução
- Portões de Entrada Lateral e Frontal
- Kit de Força Removível
- Freios de Piso Duplos: Um de Cada Lado
- Controles de Segurança Interligados
- Tomada Dupla 110V na Plataforma
- Indicador de Descarga da Bateria (BDI)
- Horímetro
- Autoeconomizador de Força—Desliga a Força quando Inativa
- Botão de Força Principal c/ Chave
- Controle de Descida Manual na Base
- Dois Controles de Parada de Emergência—Plataforma e Base
- Pontos de Amarração para Transporte
- Receptáculos p/ Garfo de Empilhadeira
- Ponto para Amarração de Talabarte
- Alarme de Descida
- Luz Âmbar de Alerta Intermitente
- Atende às Normas ANSI, OSHA & CSA

## Acessórios & Opcionais

- Olhal para Gancho de Guindaste
- Controle de Abaixamento de Emergência c/ Bateria de Backup (Montado na Plataforma)
- Kit de Força Extra
- Trava de Segurança Programável de 4 Dígitos
- Contador de Ciclos

## Garantia JLG “1 & 5”

A JLG Industries, Inc. garante seus produtos com sua exclusiva Garantia “1 & 5”. Garantimos todos nossos produtos por um (1) ano e cobrimos todos os principais componentes estruturais especificados por cinco (5) anos. Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede as normas regulatórias aplicáveis OSHA em 29 CFR 1910.67, 29 CFR 1926.453, ANSI A92.5-2006 e CSA Standard CAN3-B354.2-M82, conforme fabricação original para as aplicações previstas.

Impresso Nº: SS-15SP-0106  
Peça Nº: 3132126  
R091302  
Impresso nos EUA



**JLG Industries, Inc.**  
1 JLG Drive  
McConnellsburg, PA 17233-9533  
Telefone: 717-485-5161  
Ligação gratuita nos E.U.A.: 877-JLG-LIFT  
Fax: 717-485-6417  
[www.jlg.com](http://www.jlg.com)  
**An Oshkosh Corporation Company**